浴室用コルクタイル　取扱説明書　　H18.06.01

ホルツェン・エコポイント

コルクは、９年周期で剥ぎ散った樹皮より　製品化された天然素材です。無数の小さな細胞から形成されたコルクは、ミクロ単位の気泡がぎっしり詰まっています。

製造には、コルクチップ（ブラック色は、炭化コルクチップ）と接着剤・天然色粉（カラー色のみ）を混ぜて、高温で焼き固めています。工業製品ではありますが、天然素材を使ったエコポイントの高い商品です。

長所	短所
・ 足触りが良い。 ・ 磁器タイルに比べ、冬場のひんやり感がない ・ 滑りにくいため　老人や子供にも安心 ・ 密度 700 ㎏／㎥で　水廻りに使える ・ コルクだから腐食しない。 ・ 弾力性があり、転んでも安心。 ・ 老人福祉施設で　好評を得ている	・ 木質系のため、磁器タイルより乾燥に時間を要する。＝カビが付き易い。 ・ 収縮率がセメントと異なるため湿式工法での施工に向かない。 ＊メーカーより乾式工法が指定されています。 ・ 目地埋めの作業に時間を要する。
注）接着剤の使用を避けたい方は･･･ 湿式工法での、浴室用コルクタイル施工をご希望の方は、ご相談ください。	

メーカーの施工マニュアルは、副資材の指定があります。詳しくは、施工説明書をご覧ください。

浴室のお手入れ

＊非塩素系の洗剤をお使いください。（コルクの変色の恐れがあります。）

＊石鹸カスや水垢の除去には、クリームタイプの研磨剤を使用し、スポンジでゆっくりと擦って落としてください。

カビ対策

・ 勾配をとって　水はけを良くする。

・ 浴室の換気に気をつけ、日ごろのお手入れを心がける。

カビ対策の要点は、水滴を残さないこと。カビは、繁殖に１日かかるといわれています。

カビの４大要素

栄養	温度	水分	酸素
食品･木材・ガラス・プラスチック･･･ほとんどのものを栄養源とします。	５℃～３５℃の範囲で繁殖します。	湿度が　６０％を超えると発生します。	空気中には、カビの胞子が含まれています。

日頃のカビ予防

1. 換気
   換気のためには窓を開けて、空気の流れを良くすることが大切ですが、空気の入り口になる窓は、全開にしないで、少しだけ開ける方が　空気の流れが速くなって効率よく換気できます。また、換気扇は、２４時間回しましょう。
2. お風呂のあとには　お湯で･･･
   カビは高温に弱いため　温水シャワー等で、石鹸カスを洗い流します。同時に熱湯でカビを殺すことになります。その後、タオルやスポンジ等で壁や床に付いた水滴を拭き取ります。最後に窓を開けるか　換気扇を回し、湿気を逃がすことが必要です。
3. 湿気対策だけでは、不十分
   湿気が高いとカビが発生すると思いがちですが、それだけではありません。石鹸カスやアカ等も、カビの好物です。まめに掃除をするようにして、カビの発生を防ぎましょう。

ご不明な点は･･･

㈱ホルツェン・神戸　　ＴＥＬ　078－935-0662　ＦＡＸ　078-935-9115